


Hot&cold

Concerto



A
energy
rated





Concerto: un'armonia di design e innovazione.

Concerto è il nuovissimo modello della gamma H&C Necta che, grazie alle dimensioni compatte e alla vasta scelta di bevande, rappresenta la soluzione ideale per le medie locazioni o per gli ambienti dove gli spazi dedicati alla pausa sono limitati.

Concerto è un distributore dal design elegante e raffinato: la porta è illuminata da due grandi pannelli frontali con luci LED e l'area selezioni è enfatizzata da una cornice con effetto cromato.

Le performance tecniche sono all'altezza dei modelli di alto di gamma; grazie al gruppo Z4000, disponibile nella versione singolo o doppio espresso, la scelta è molto ampia e la qualità delle bevande è sempre al top.

Concerto, grazie al solido design italiano e alle prestazioni tecnologiche all'avanguardia, è destinato a diventare un punto di riferimento per il proprio segmento di mercato.

■ ALL'AVANGUARDIA NELL'INTERFACCIA UTENTE

- Tastiera capacitiva illuminata da LED con 20 pulsanti di selezione diretta e dotata di feedback audiovisivo dopo la selezione e durante la preparazione della bevanda
- Raffinata cornice cromata attorno al pannello selezioni
- Ampio display grafico con risoluzione 128 x 64
- Area interfaccia utente in metallo con possibilità di installare fino a tre sistemi di pagamento contemporaneamente
- Sportello di chiusura del vano erogazione con deceleratore per agevolare il prelevamento della bevanda
- Introduzione monete anti inceppamento e illuminazione vano prelievo disponibili come opzione
- Design coordinato con la nuova gamma Necta S&F Melodia



■ ALL'AVANGUARDIA NELLA TECNOLOGIA

- Disponibile nelle versioni espresso singolo e doppio.
- Gruppo caffè brevettato Z4000
- Nuova caldaia inox coibentata con capacità di 500 cc
- Nuovo macinadosatore
- Per le bevande a base di polveri solubili Concerto utilizza dei nuovi mixer la cui forma garantisce una preparazione rapida e una perfetta qualità.
- Tre tipi di contenitori polveri singoli e modulari a capacità differenziata



■ ALL'AVANGUARDIA NELLA MANUTENZIONE

- Protezioni rimuovibili del gruppo caffè e dell'area mixer/contenitori
- Reinsediamento gruppo caffè facile e immediato
- Nuova griglia vano erogazione velocemente estraibile e facile da pulire
- Colour coding delle parti all'interno della macchina: verde per quelle che devono essere attivate, blu per quelle che devono essere pulite



■ ALL'AVANGUARDIA NELL'ELETTRONICA

- Elettronica avanzata a 16 bit con 4 mb memoria flash
- Possibilità di scaricare le statistiche nel formato EVA DTS (kit IRDA opzionale)
- Possibilità di creare o modificare il set up della macchina con l'applicativo GIGA



CONFIGURAZIONI

| | ESPRESSO SINGOLO | ESPRESSO DOPPIO |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| REGOLAZIONE PIÙ ZUCCHERO | F | F |
| REGOLAZIONE MENO ZUCCHERO | F | F |
| PRESELEZIONE SENZA BICCHIERE | * | * |
| ESPRESSO | F | F |
| ESPRESSO 2 | | F |
| CAFFÈ LUNGO | F | F |
| CAFFÈ LUNGO 2 | | F |
| CAFFÈ MACCHIATO | F | F |
| CAFFÈ MACCHIATO 2 | | F |
| CAPPUCCINO | F | F |
| CAPPUCCINO 2 | | F |
| CAPPUCCINO CON CIOCCOLATO | F | F |
| CAPPUCCINO CON CIOCCOLATO 2 | | F |
| MOCACCINO | F | |
| LATTE | F | * |
| LATTE MACCHIATO | F | |
| CIOCCOLATA | F | F |
| CIOCCOLATA CON LATTE | F | * |
| CAFFÈ DECAFFEINATO | F | F |
| MACCHIATO DECAFFEINATO | F | F |
| CAPPUCCINO DECAFFEINATO | F | F |
| CAPPUCCINO DECAFF. CON CIOCC. | F | |
| CAFFÈ D'ORZO | F | F |
| CAFFÈ D'ORZO MACCHIATO | F | F |
| CAPPUCCINO D'ORZO | F | F |
| TÈ AL LIMONE | F | F |
| AMERICANO | * | * |
| TÈ NATURE | * | * |
| TÈ NATURE AL LATTE | * | * |
| CIOCCOLATA FORTE | * | * |
| CAMOMILLA | * | * |
| CAFFÈ GINSENG | * | * |
| GINSENG MACCHIATO | * | * |
| GINSENG CAPPUCCINO | * | * |
| SOLO BICCHIERE | * | * |

* Disponibili come
selezioni/preselezioni
alternative.

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------------|---------|
| ALTEZZA | 1700 mm |
| LARGHEZZA | 600 mm |
| PROFONDITÀ | 740 mm |
| INGOMBRO A PORTA APERTA | 1250 mm |
| PESO | 125 kg |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 230 V |
| FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE | 50 HZ |
| POTENZA INSTALLATA | 2500 W |

CAPACITÀ

| | |
|----------------------------|----------|
| BICCHIERI (DIAM. 70-71 MM) | 490 |
| PALETTE (L. 95/105 MM) | 450 c.a. |
| CONTENITORI TOTALI | DA 8 A 9 |
| CALDAIA | 0,5 L |

| CONTENITORI | ESPRESSO SINGOLO | ESPRESSO DOPPIO |
|----------------|------------------|-----------------|
| CAFFÈ ESPRESSO | 3,2 KG | 2,1 + 2,1 KG |
| TÈ | 4,5 L | 4,5 L |
| CIOCCOLATO | 6 L | 4,5 L |
| ZUCCHERO | 4,5 L | 4,5 L |
| LATTE | 6 L | 6 L |
| DECAFFEINATO | 2,5 L | 2,5 L |
| ORZO / GINSENG | 2,5 L | 2,5 L |

CONSUMI

| | |
|----------------------|----------|
| CONSUMO ENERGETICO | 141 WH/L |
| LITRI/24H | 30 L |
| VOLUME DELLA BEVANDA | 100 ML |

L37011

N&W si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati elencati senza preavviso.



ISO 14001 : 2004



ISO 9001:2008



N&W GLOBAL VENDING SPA
Via Roma 24 - 24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel +39 035 606111 - fax +39 035 606519

www.nwglobalvending.it

È UN MARCHIO DI

N&W