

S05

Macchina da caffè per capsule monodose. *Coffee machine for single serve capsules.*



IL NOSTRO SISTEMA BREVETTATO. *OUR PATENTED SYSTEM.*



Caffitaly System S.p.A.
via Panigali, 38 - 40041 Gaggio Montano (BO) Italy
Tel. +39 (0) 534 38911 - Fax +39 (0) 534 38962
P.IVA - VAT N. 02135541205
info@caffitaly.com - www.caffitaly.com

Caffitaly
system

S05

Macchina da caffè per capsule monodose. *Coffee machine for single serve capsules.*

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Le sue dimensioni e caratteristiche tecniche rendono la S05 adatta ad un intenso utilizzo giornaliero e quindi a soddisfare le esigenze di uffici e del segmento HO.RE.CA. Un serbatoio capiente e un ampio porta capsule sono i suoi caratteri distintivi. Inoltre, grazie al dosaggio automatico permette di realizzare perfetti caffè e bevande con un solo semplice gesto.

The size and features allow intensive daily use, satisfying the needs of offices and HO.RE.CA. segments. Important characteristics are the large water tank and the capacity of the capsule drawer. Moreover, thanks to the automatic portioning of the drinks it can make perfect coffees and drinks using one simple touch.

BEVANDE DISPONIBILI AVAILABLE BEVERAGES

Espresso, caffè crema, caffè americano, decaffeinato, orzo, tea, camomilla, bevanda bianca, bevanda al cacao e tisana.

Espresso, caffè crema, long coffee, decaffeinated, barley, tea, chamomile, white beverage, cocoa beverage and tisane.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Tensione di alimentazione: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1000 W.

Power supply and output: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 1000 W.

Controllo della temperatura: Sensore con resistenza variabile (NTC).

Temperature monitoring: Variable resistor sensor (NTC).

Sistema di sicurezza: N°2 termofusibili a 192°C.

Safety system: Nr. 2 thermal fuses 192°C.

Potenza in riscaldamento: 900 W.

Heating power: 900 W.

Pompa: Ulka a pistone alternato con termico 85°C, 48 W, 230 V, 50 Hz, Type EX5 Max. 15 bar.

Pump: Ulka electrovibrating pump with thermal protector 85°C, 48 W, 230 V, 50 Hz, Type EX5 Max. 15 bar.

Valvola di sicurezza: Apertura a circa 18-20 bar.

Overpressure valve: Opens at 18-20 bar.

Filtro acqua: Filtro Brita Intenza (Optional).

Water filter: Brita Intenza Filter (Optional).

Corrente assorbita: Durante la fase di riscaldamento circa 4/4,5 A.

Power absorption: During the heating phase approx. 4/4,5 A.

Consumo energia: Pronto all'uso senza erogare: 21 W/h. In funzione Standby: 1 W/h.

Power consumption: In ready for use without brewing approx 21 W/h. In stand-by function: 1 W/h.

Erogatore: Regolabile da 10 a 45 mm.

Coffee dispenser: Variable from 10 mm - 45 mm.

Dimensioni a x l x p in mm: 340x220x320.

Dimensions h x w x d in mm: 340x220x320.

Peso: Ca. 4 kg.

Weight: Approx 4 kg.

Capacità serbatoio: Ca. 2 l.

Water tank capacity: Approx. 2 l.

Capacità contenitore capsule: 20 capsule.

Capsule drawer capacity: 20 capsule.

Tempo riemp. circuito idraulico: Ca. 5 sec.

Water circuit filling time: Approx. 5 sec.

Tempo di riscaldamento: Ca. 70 sec. con acqua a 10°C.

Heating time: Approx. 70 sec. with water at 10°C.

COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



Carbon



Titanium



White

UN CAFFÈ PERFETTO IN POCHI SEMPLICI GESTI | A PERFECT COFFEE IN A VERY SIMPLE WAY



Una capsula per varie bevande.

A capsule for several beverages.



Contenitore raccogli-capsule comodo e capiente.

Allarme di svuotamento raccogli-capsule.

Large and practical capsule drawer. Draining alarm of capsule drawer.



Erogatore regolabile ed estraibile.

Adjustable and removable dispensing spout.



Serbatoio dell'acqua capiente (capacità circa 2 litri).

Large water tank (2 liters capacity).

Caffita System S.p.A.

via Panigali, 38 - 40041 Gaggio Montano (BO) Italy
Tel. +39 (0) 534 38911 - Fax +39 (0) 534 38962
P.IVA - VAT N. 02135541205
info@caffita.com - www.caffitaly.com

