


S06HS

Macchina da caffè per capsule monodose. *Coffee machine for single serve capsules.*



IL NOSTRO SISTEMA BREVETTATO. *OUR PATENTED SYSTEM.*



Caffitaly System S.p.A.
via Panigali, 38 - 40041 Gaggio Montano (BO) Italy
Tel. +39 (0) 534 38911 - Fax +39 (0) 534 38962
P.IVA - VAT N. 02135541205
info@caffitaly.com - www.caffitaly.com

Caffitaly
system

S06HS

Macchina da caffè per capsule monodose. *Coffee machine for single serve capsules.*

DESCRIZIONE DESCRIPTION

Il design moderno incontra la semplicità d'uso. La nuova S06HS è la novità della gamma Caffitaly System. Rinnovata nei colori e molto attuale con l'aggiunta del dosaggio automatico delle bevande. Basta un solo semplice gesto per ottenere una bevanda perfetta. *Stylish design meets the simplicity of use. The new S06HS model is the most recent innovation in the Caffitaly System range of machines. Colors renewed and up to date plus the automatic portioning of the drinks. Just a touch to obtain a perfect beverage.*

BEVANDE DISPONIBILI AVAILABLE BEVERAGES

Espresso, caffè crema, caffè americano, decaffeinato, cappuccino, orzo, tea, camomilla, bevanda bianca, bevanda al cacao e tisana. *Espresso, caffè crema, long coffee, decaffeinated, cappuccino, barley, tea, chamomile, white beverage, cocoa beverage and tisane.*

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Tensione di alimentazione 220 - 240 V, 50/60 Hz, 950 W	Power supply: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 950 W.
Controllo di temperatura: Sensore resistenza variabile (NTC).	Temperature control: Variable resistor sensor (NTC).
Sistema di sicurezza: N°2 termofusibili a 192°C.	Electric safety system: Nr. 2 thermal fuses 192°C.
Potenza in riscaldamento: 900 W.	Heating element power: 900 W.
Pompa: Ulka a pistone alternato con termico 85°C, 48 W, 230 V, 50 Hz, Type EX5 Max. 15 bar.	Pump: Ulka electrovibrating pump with thermal protector 85°C, 48 W, 230 V, 50 Hz, Type EX5 Max. 15 bar.
Valvola di sicurezza: Apertura a 18-20 bar.	Safety valve: Opens at 18-20 bar.
Filtro acqua: Filtro Brita Intenza (Optional).	Water filter: Brita Intenza Filter (Optional).
Potenza: pronto all'uso senza erogare 25W/h.	Power: Ready-to-brew state: 25 W/h.
Corrente assorbita: Durante la fase di riscaldamento circa 5,2 A.	Power consumption: Heating up state: 5,2 A.
Erogatore: Regolabile da 70 a 80 mm.	Dispenser: Variable length range: 70 - 80 mm.
Dimensioni a x l x p in mm: 290x220x332.	Dimensions h x w x d (mm): 290x220x332.
Peso: 5 kg circa.	Weight: Approx. 5 kg.
Capacità serbatoio: Ca. 1,2 lt.	Reservoir volume: Approx. 1,2 l.
Tempo riemp. circuito idraulico: Ca. 5 sec.	Refill time: Approx. 5 sec.
Tempo di riscaldamento: Ca. 70 sec. con acqua a 10°C.	Heating up time: Approx. 70 sec. with water at 10°C.

COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS



Apple Green



Carbon



Red

UN CAFFÈ PERFETTO IN POCHI SEMPLICI GESTI | A PERFECT COFFEE IN A VERY SIMPLE WAY



Una capsula per varie bevande.
A capsule for several beverages.



Capsule di facile inserimento ed espulsione automatica.
Easy insertion of capsules and automatic ejection.



Dosaggio automatico della bevanda.
Automatic portioning of the drink.



Erogatore regolabile ed estraibile.
Adjustable and removable dispensing spout.



Vapore istantaneo.
Rapid steam.

Caffita System S.p.A.
via Panigali, 38 - 40041 Gaggio Montano (BO) Italy
Tel. +39 (0) 534 38911 - Fax +39 (0) 534 38962
P.IVA - VAT N. 02135541205
info@caffita.com - www.caffitaly.com

Caffitaly
system