



Capsule System



Tilting Plate



Power Boost



3 Way Pay

Cristallo Evo 400 Capsule

Descrizione

Basata sulla piattaforma Cristallo e conservandone tutte le principali caratteristiche, Cristallo Evo 400 Capsule è l'ultima evoluzione tecnica di Saeco per erogare prodotti a base di caffè da capsule di tipologia LB o *Caffitaly System*. All'interno della macchina sono infatti presenti un rotore di ricerca/orientazione delle capsule, un sistema di convogliamento e un gruppo infusore dedicato, che permettono una facile ed efficace gestione delle capsule. In combinazione con i 4 contenitori polveri, la macchina è in grado di creare un'ampia varietà di bevande. Si abbina perfettamente al distributore snack & food MegaCold S o S Slave.

Cristallo Evo 400 Capsule: Heart of Coffee.

Operiamo con i migliori torrefattori: Lavazza, in ambito OCS, Caffitaly, che adotta una propria capsula, e Covim, che ha adottato una capsula di tipo LB.

Accessori

- Kit serbatoio autonomo
- Kit timekeeper
- Kit mixer per sostituzione spirale the con decaffeinato/orzo
- Kit elettrovalvola acqua calda
- Kit validatori
- Kit Eva-Dts
- Kit trasformazione Cristallo Evo 400 Master
- Kit illuminazione vano
- Kit illuminazione pannello superiore ed inferiore
- Kit illuminazione tastiera
- Kit personalizzazione

Principali caratteristiche

- Funzionamento con capsule di tipologia LB o *Caffitaly System*
- Riempimento capsule alla rinfusa
- Nuove caldaie (300 cc)
- Nuove immagini retroserigrafate per pannello superiore e inferiore
- Facilmente personalizzabile con pannelli frontali retroilluminati
- Nuova tastiera capacitiva retroilluminata
- 4 contenitori solubili
- Erogazione automatica di bicchieri (fino a 400), zucchero e palette
- Piastra centrale reclinabile per massima accessibilità frontale a tutti i componenti interni (Saeco Tilting Plate)
- Possibilità di installare sulla porta 3 sistemi di pagamento contemporaneamente (Saeco 3 Way Pay)
- Accetta i più diffusi sistemi di pagamento di tipo parallelo e standard MDB, BDV ed Executive (possibile configurazione Master o Slave)
- Programmazioni personalizzabili
- Configurazione macchina tramite software IèS
- Rallentatore sportello vano
- Presa USB integrata

Interfaccia utente

- Tastiera con 16 pulsanti per selezione bevande con accesso diretto
- 4 tasti di preselezione: +/- zucchero, decaffeinato/orzo e senza bicchiere
- Display grafico 3,5" a colori

Dati tecnici**Cristallo Evo 400 Capsule****Caratteristiche strutturali**

Dimensioni (l x h x p)	580 x 1700 x 670 mm
Peso	122 kg

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230V/50 Hz - 120V/60 Hz
Potenza assorbita	1450 W

Caratteristiche idrauliche

Caldaia	300 cc – ottone
---------	-----------------

Conessioni idriche

Allacciamento rete idrica	3/4" (1-8 bar)
Alimentazione idrica	standard: a rete idrica - optional: kit serbatoio autonomo
Serbatoio autonomo	1 o 2 taniche da 15 l

Caratteristiche varie

Bicchieri (h 70 mm)	400
Tipologia bicchieri ø	70 o 73 mm
Palette	400
Palette disponibili	90 – 105 – 115 mm
Contenitore capsule	1
Contenitore solubili	4
Contenitore zucchero	1
Numero selezioni	16
Numero preselezioni	4
Mixer a disco	2
Mixer a spirale	1
Gruppo capsule	sì

Capacità contenitori

Capsule	310 tipologia LB o 300 <i>Caffitaly System</i>
Caffè solubile	0,7 kg
Latte	2,5 kg
Cioccolato	3 kg
The	3 kg
Zucchero	3 kg

Specifiche tecniche

- Contenitori e serbatoi in polipropilene alimentare trasparente
- Piastra principale reclinabile
- Segnale per vuoto acqua e caffè e vuoto bicchiere
- Sensore presenza capsule
- Controllo elettronico della temperatura della caldaia
- Aspiratore per l'eliminazione dell'umidità interna e presa di aspirazione vapore supplementare dedicata alla zona erogazione
- Modulo di sgancio bicchiere estraibile per facilitare pulizia ed ispezione
- Pompa elettromagnetica a vibrazione da 60 W
- Dispositivo air-break con sistema anti-allagamento
- Reset anomalie semplificato
- Valvola di sicurezza caldaia
- Relè generale di sicurezza per i componenti a 24 V
- Protettori termici su tutti i dispositivi alimentati a tensione di rete
- Approvazione CE, VDE e CSA

**MegaCold S**

+

Cristallo Evo 400 Capsule**MegaCold S Slave**

+

Cristallo Evo 400 Capsule