





30
lt/h



Gas
R290



Dry
Cooling



	30 Fizz	30
Capacità di raffreddamento [Lt/h]	30	
Specifiche	CAS	CA
Alimentazione	230V - 50Hz	
Gruppo interfaccia utente	Pulsanti inox elettromeccanici	
Pompa	Pompa di carbonazione a membrana	n/a
Tecnologia di raffreddamento	Dry Cooling	
Capacità banco di ghiaccio [Lt]	n/a	
Banco di ghiaccio [Kg]	n/a	
Condensazione	Condensazione ventilata	
Temperatura acqua calda max.	n/a	
Capacità caldaia [Lt]	n/a	
Potenza caldaia [W]	n/a	
Potenza compressore nominale [HP]	1/8	
Potenza assorbita [W]	300	220
Assorbimento max. [A]	1,6	1,2
Connessione acqua [mm]	8	

	30 Fizz	30
Connessione CO ₂ [mm]	8	n/a
Altezza area erogazione He [mm]	276	
Versione	Soprabanco	
Peso netto [Kg]	28	25
Peso lordo [Kg]	31	28
Dimensioni LxPxAltezza [mm]	261x499x418	260x500x420
Dimensioni imballo LxPxAltezza [mm]	350x580x510	
Materiali	Acciaio inox	
Allarmi	Mancanza acqua; mancanza CO ₂	Mancanza acqua
Altre caratteristiche	Griglia antiscizzo	
Requisiti di installazione		
Pressione acqua ingresso	Max. 3,5 bar	
Pressione CO ₂ in funzione	3,5 - 4 bar	
Temperatura ambiente di funzionamento	Min.16°C - Max. 32°C	
Certificazioni	https://www.blupura.com/it/product/blusoda/	



Blupura S.r.l. - Italy Tel. +39 071 971 0080
info@blupura.com - www.blupura.com

Blupura Usa - USA Phone +1 305 777 3591
blupurausa@blupura.com - www.blupura.com

Data la continua evoluzione tecnologica, Blupura si riserva di migliorare o modificare i prodotti presenti in questa scheda tecnica senza alcun preavviso.